

QUARTZO LACA-CERA

USO INTERNO E EXTERNO

APRESENTAÇÃO

É um produto com finalidade de selar e promover durabilidade e proteção ao micro revestimento após a aplicação

PREPARO E APLICAÇÃO

Aplicar a primeira demão de Quartzo laca-cera como selador com uma diluição de água a 50% (na proporção de 1:1).

Assim que a demão do selador estiver seca (após 2 horas), aplicar mais duas demãos de Quartzo laca-cera com o produto puro (sem diluir), deixando secar entre as demãos. Pode-se realizar as aplicações com uma desempenadeira de espuma nova e limpa, realizar uma aplicação tipo encerado (semicircular ou cruzado), evitando deixar marcas ou de forma tradicional utilizando "mop" e enceradeira. O maior número de demãos do Quartzo laca-cera aumenta a resistência superficial e a durabilidade do Cimento Queimado.

Importante: Após o Quartzo Laca-cera secar recomenda-se deixar o ambiente ventilando.

As superfícies podem ser lavadas com os produtos de limpeza domésticas habituais após 24 horas da aplicação da última demão do Acabamento com o Quartzo Laca-cera.

DADOS TÉCNICOS

Composição:

Cera de polietileno, resina acrílica, aditivos químicos atóxicos e água.

Embalagem:

Quartzo laca-cera - frasco de 1 litro.

Consumo:

10m² por litro

Temperatura de Trabalho:

Temperatura do ar entre 5°C e 35°C com umidade relativa do ar inferior a 80%.

Superfície de Aplicação:

Sobre o revestimento seco.

Liberação de Tráfego:

Para tráfego de pessoas, com cuidado, após 24 horas de aplicada a última demão do Acabamento.

Para tráfego de pessoas ou apoiar móveis pesados aguardar 20 dias, do término da aplicação do Acabamento. Todo tráfego, incluindo arraste de móveis e carrinhos, após 30 dias do término da aplicação do Acabamento.

MANUTENÇÃO

Para garantir uma boa manutenção aconselha-se a reaplicação a cada 12 meses para ambiente residencial e 6 meses para área de tráfego intenso, utilizando o produto diluído na proporção de 1 parte de Quartzolaca-cera para 4 partes de água (dessa forma 1 litro renderá 30m²).

Após 24 horas da aplicação do produto, a superfície pode ser lavada com o produto de limpeza habitual

PRECAUÇÕES E RECOMENDAÇÕES

Para esclarecer qualquer dúvida, entre em contato com nosso Departamento Técnico.

Verificar as ferramentas de trabalho e equipamentos de segurança.

Utilizar luvas de borracha e óculos quando estiver utilizando o produto.

Manter fora do alcance de crianças e animais.

Em caso de contato com olhos ou pele lavar com água em abundância e persistindo a irritação, procurar um médico.

Inalação: *Levar a um ambiente fresco e ventilado.*

Ingestão: *Não provoque vômito, procurar um médico imediatamente, levando a embalagem do produto.*

Descartar resíduos do material em estabelecimento autorizado, de acordo com lei ambiental vigente.

ESTOCAGEM

Armazenar em local seco e arejado sobre estrados de madeira formando pilhas de até 1,50 m de altura na sua embalagem original fechada.

Válido por 12 meses a partir da data de fabricação, desde que seguidas às orientações de armazenamento.

A garantia de desempenho deste produto fica assegurada desde que o armazenamento, o preparo e aplicação tenham sido realizados rigorosamente conforme as instruções da embalagem.